

**TERVDOKUMENTÁCIÓK
TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI II.**

**300 M2 ALATTI LAKÓÉPÜLETEK
EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI**

SZABÁLYZAT

**MÉK
2016**

TARTALOMJEGYZÉK

1. Előszó

2. Hatály

3. Általános követelmények:

- 3.1 Általános tartalmi követelmények
- 3.2 Általános formai követelmények
- 3.3 Tervező személye
- 3.4 Rajzpecsét

4. Terv műszaki tartalma:

- 4.1 Aláírólap tervjegyzékkel
- 4.2 Helyszínrajz
- 4.3 Kitűzési helyszínrajz
- 4.4 Utcakép
- 4.5 Eltérő szintek alaprajzai
- 4.6 Metszetek
- 4.7 Homlokzatok
- 4.8 Tartószerkezeti tervek
- 4.9 Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
- 4.10 Műszaki leírás
- 4.11 Tervezői költségvetés
-

1. ELŐSZÓ

A 300 m² alatti lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló 456/2015 (XII.29.) sz. kormányrendelet I. melléklete alapján, a 300 m² alatti lakóépületek kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében, a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész Kamara – a 8. és 9. pont tekintetében a Magyar Mérnöki Kamara véleményének figyelembe vételével – a vonatkozó szakmai követelményeket megállapító – a kamarai honlapokon is rendelkezésre álló – szabályzatát figyelembe kell venni.

A jelen Szabályzat tartalmazza az egyszerű bejelentéshez kötött 300 m² alatti lakóépület egyszerű bejelentéséhez, az építési tevékenységéhez, valamint az építésfelügyeleti ellenőrzéshez szükséges kiviteli tervdokumentáció minimum, kötelező műszaki és tartalmi követelményeit. A minimum, kötelező műszaki tartalom biztosítja a szakszerű, az építettő elképzelései és igényei szerinti bejelentéshez és megvalósításhoz szükséges elengedhetetlen információkat.

2. HATÁLY

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén végzett, egyszerű bejelentéshez kötött, 300 m² alatti területű lakóépületek építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeire.

A jelen Szabályzatba foglalt követelmények csak a szabályzat elfogadását követően induló egyszerű bejelentési eljárások esetében alkalmazhatók, a szabályzatnak a hatályba lépést megelőzően keletkezett eljárásokra nézve nincs visszamenőleges hatálya.

A jelen Szabályzat a minimum feltételeket tartalmazza, ettől eltérő többlet teljesítésben a felek a tervezési szerződésben szabadon állapodhatnak meg.

3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

3.1 Általános tartalmi követelmények

A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A tervek alapján egyértelműen a tervező szándéka szerinti végleges épület legyen megvalósítható.

A tervlapok tartalmazzák az épület bármely anyagú és funkciójú elemének, szerkezetének, minden részének a hatályos szabványok előírásai szerint (vagy azzal egyenértékű módon) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, anyag teljesítmény tulajdonság és egyéb jellemzőit (elhelyezési beépítési követelmények), szükség esetén

technológiai leírását, mindezek megvalósítását lehetővé tevő egyértelmű rajzi, illetve írásos meghatározással.

A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott alapvető követelmények és egyéb előírások kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához – minden munkarészre kiterjedően az építők, szerelők, gyártók számára kellő részletességgel – szükséges információt, utasítást tartalmazza, továbbá meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését.”

A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tény, körülményt nem tartalmazó tervdokumentáció részek elhagyhatóak.

Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai - a különböző szintmagasságok egyértelmű jelölésével - a dokumentációban összevonhatók.

Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelműen jelölni kell.

3.2 Általános formai követelmények.

A tervdokumentációk szakemberek számára készülnek, azaz az építészeti-mérnöki gondolat tervi megjelenítése egy megfelelő szakmai képességű és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakember számára minden kétséget kizáróan egyértelmű legyen az adott terv céljának megfelelően.

A tervdokumentációt a hatályos előírások szerint PDF/A formátumban kell feltölteni az építtető által készenlétbe helyezett e-naplóba.

A tervlap összeállításánál törekedni kell arra, hogy a tervlap vagy annak egységnyi területe szükség esetén arányosan, értelmezhető módon A3 méretben szürkeárnyalatosan nyomtatható legyen. Az önálló tervlapokat önálló fájldokumentumként kell az e-naplóba feltölteni vektorgrafikus vagy 300 DPI felbontású pixeles formátumban.

A műszaki leírások alfabetikusan kereshető szöveges dokumentumok, melyben szükség szerint ábrák is szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektorgrafikus ábrák alkalmazására, amennyiben elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékony vonalas részeket tartalmazó ábrák esetén 300) DPI felbontású pixeles ábrák is elfogadhatóak. A műszaki leírás fejezetekre bontva, több fájldokumentumban is feltölthető. Formátuma PDF/A, nyomtatási mérete A4 (szükség esetén egyes oldalak lehetnek A3). A műszaki leírásnak szürkeárnyalatosan nyomtatva is értelmezhetőnek kell maradnia.

Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére - vonatkozó hatályos szabvány hiányában egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni.

3.3 A tervező személye

Tervet csak a 266/2013 (VII.11.) kormányrendelet szerinti jogosultsággal rendelkező tervező készíthet.

3.4 Rajzpecsét

Minden munkarészen (tervleapon) kötelezően rajzpecsétet kell feltüntetni.

A rajzpecsétnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- Az épület létesítési helye – címe, helyrajzi szám feltüntetésével.
- Az épület megnevezése.
- Az építtető megnevezése, címe.
- A felelős tervező(k) megnevezése, jogosultsági száma, elérhetősége .
- A terven szereplő munkarész megnevezése .
- A tervlap sorszáma.
- A készítés dátuma.
- A tervlap, munkarész, vagy digitális állomány méretaránya, mérőléccel.
- A módosítás esetén a módosítás indexjele, a módosítás leírása és dátuma.

4. TERV MŰSZAKI TARTALMA

4.1 Aláíró lap, terv és dokumentum jegyzékkel

Tartalmazza a megbízó és az össze tervező aláírását. Az aláírásokkal a tervezők a tervet hitelesítik, a megbízó az egyetértését fejezi ki.

4.2 Helyszínrajz

Készül legalább 1:200-as léptékben amely tartalmazza a következőket:

- a) helyi építési szabályzat szerinti építési hely, építési vonal és beépítési mód feltüntetése,
- b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő építményei maximum 20 méterig a földhivatali adatszolgáltatás alapján,
- c) az építéssel érintett telek geodéziai jellemzői, (10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal), és védendő növényzet, zöldfelület feltüntetésével,
- d) a tervezett épület tetőidommal, csapadékelvezetés módjának feltüntetésével,
- e) a meglévő, esetleg bontandó és tervezett további építmények,
- f) a tervezett térburkolatok, lépcsők, támfalak és felszíni vízelvezetés,
- g) a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye, esetleges közműpótlók helyzetének, méretének feltüntetése,
- h) a tervezett közterület-csatlakozás,
- j) vízszintes és magassági méretezés, égtájjelölés,
- l) előírt és tervezett beépítési mutatók feltüntetése,
- m) tervezett épületen szintszám, funkció és rendeltetési egység feltüntetése.

4.3 Kitűzési helyszínrajz

Készül legalább 1:200-as léptékben amely tartalmazza:

- a) az építési telek jogi határait koordináta pontokkal, földhivatali adatszolgáltatás alapján;
- b) épületszerkezethez rendelt kitűzési pont és három referenciapont meghatározását, vetületi és magassági koordinátákkal.

4.4 Utcakép

Készül legalább 1:200-as léptékben amely tartalmazza a következőket:

- a) utcafronttal párhuzamosan felvett utcahosszmetszet lejtésekkel;
- b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai, a közvetlenül szomszédos ingatlanokon meglévő épületek homlokzatai, szín, felület és anyag meghatározásokkal maximum 20 méterig, felmérés vagy fotó alapján;
- c) az építéssel érintett telek terepábrázolása, védett növényzete és tereptárgyai helyszíni felmérés, a közvetlenül szomszédos ingatlanok terepábrázolása felmérés vagy fotó alapján;
- d) a tervezett épület utcafronti nézete szín, felület és anyag meghatározásokkal, főbb magassági méretekkel.

4.5 Eltérő szintek alaprajzai

Készül az épület összetettségéhez és jellegéhez illeszkedő, tervező által szükségesnek ítélt, de legalább 1:100-as léptékben, amely tartalmazza:

- a) a teherhordó szerkezeteket a tartószerkezeti tervekkel összhangban nyílások, nyílászárók ábrázolásával;
- b) a kitöltő- és válaszfalakat;
- c) a külső-belső nyílászárókat méretadatokkal és elhelyezési méretekkel;
- d) a vízszintes és magassági méretezést az egyértelmű megvalósításhoz szükséges mennyiségben;
- e) a tervezett helyiségek megnevezését, alapterületét, burkolatát,
- f) a tervezett szerkezetek megnevezéseit és rétegrendek felsorolását;
- g) a terepcsatlakozás, épület körüli járda, terasz, előlépcső megoldásait;
- h) a csapadékelvezetés módját;
- i) égéstermék elvezető rendszerek ábrázolását;
- j) égtájjelölést, metszetek helyének jelölését.

4.6 Metszetek

Készül az épület összetettségéhez és jellegéhez illeszkedő darabszámban (min. 2 db egymással szöget bezáró metszet szükséges, amelyből egyik a szinteket összekötő lépcsőt metszi), tervező által szükségesnek ítélt, de legalább 1:100-as léptékben, amely tartalmazza:

- a) a minden elmetszett és nézet irányba eső teherhordó szerkezeteket a tartószerkezeti tervekkel összhangban;
- b) a kitöltő- és válaszfalakat;
- c) a nyílászárókat;
- d) a vízszintes és magassági méretezést az egyértelmű megvalósításhoz szükséges mennyiségben;
- e) a tervezett anyagok, szerkezetek megnevezését és rétegrendek felsorolását;

- f) a víz- és hőszigetelés, párazárás nyomvonalvezetését;
- g) eredeti terepszintet, a rendezett terep és terepcsatlakozás, épület körüli járda, terasz és előlépcső megoldásait és lejtésviszonyait.

4.7 Homlokzatok

Az épület összes eltérő homlokzati terve a tervező által szükségesnek ítélt, legalább 1:100-as léptékben, amelyek tartalmazzák:

- a) a tervezett homlokzat geometriájának pontos adatait; ábrázolni kell a nézetirányba eső minden épületrészt, épületelemet a tetőszerkezettel együtt.
- b) a teherhordó szerkezeteket, a terepszint alatti részekkel együtt a tartószerkezeti tervekkel összhangban;
- c) ábrázolni kell a homlokzati elemeket, különösen a nyílászárókat, rácsokat, korlátokat, égéstermék elvezetőket, építészeti tagozatokat, anyagváltásokat;
- d) a csapadékelvezetés módját;
- e) a vízszintes és magassági méretezést az egyértelmű megvalósításhoz szükséges mennyiségben;
- f) a tervezett anyagok szerkezetek megnevezéseit, színeit, felületeit;
- g) az eredeti és tervezett terepcsatlakozást és lejtésviszonyait.

4.8 Tartószerkezeti tervek

Készül az épület összetettségéhez és jellegéhez illeszkedő darabszámban, tervező által szükségesnek ítélt léptékben és az Épkiv. 1. melléklet II. 2. pont szerinti részletezettséggel, amennyiben

- a) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter, vagy azt meghaladja,
- b) az épület egynél több szintet tartalmaz,
- c) a tartószerkezet konzolt tartalmaz,
- d) a falszerkezet, vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter, vagy azt meghaladja (a koszorú nem számít megtámasztásnak)
- e) a tervezett épület tartalmaz monolit vasbeton szerkezeteket, kivéve a vasbeton koszorút.

4.9 Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve

A tervező által szükségesnek ítélt mértékben, melyek legalább tartalmazzák :

- a) a hőellátás-hűtés-szellőzés és elektromos igény teljesítményadatait kapcsolási vázlat szinten, termékmegjelölés nélkül,
- b) az épület energetikai-és hőtechnikai, valamint villamos méretezését,
- c) az épületgépészeti, az erős és gyenge áramú berendezések épületen belüli elhelyezését, helyigényét
- d) szakhatósági és szolgáltatói engedélyt igénylő (telekhatáron belüli vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési közmű-; gázellátási, égéstermék elvezetési, szolgáltatói villamos hálózati csatlakozáshoz, elszámolási fogyasztásméréshez

szükséges) terveket és/vagy leírásokat.

4.10 Műszaki leírás

Amely tartalmazza:

- a) a tervezési programban meghatározott tervezési feladatoknak és elvárásoknak – beleértve a településképi és illeszkedési, a szakági követelmények teljesülését is - való megfelelést;
- b) a betervezett anyagokkal szemben támasztott követelményeket;
- c) a használati helyiségek komfortkövetelményeit;
- d) a közműellátás megoldását, gépészeti rendszerek összefoglaló leírását;
- e) ha szükséges, technológiai utasításokat, hivatkozásokat.
- f) tervezői nyilatkozat az OTÉK 50 § (2) és (3) bekezdésében foglaltak betartásáról,

4.11 Tervezői költségvetési kiírás.

Mélysége illeszkedik a terv mélységéhez, legalább munkanemenkénti bontásban.