II.01
Könyvtár
pvc
33.27 m2

II.31
Légszűrő kamra
gres lb.
5.44 m2

II.32
Inverter hg.
gres lb.
16.39 m2

II.32
Klíma gépház
gres lap
118.50 m2

II.30
Kondenzátor udvar
gres lb.
18.95 m2

II.29
Kazánház
gres lb.
62.20 m2

Szellőzőrács gépészterv szerint

Acél keret
gépészterv szerint

Légtechnikai zsalu gépészterv alapján

Szellőzőrács gépészterv alapján

Padlástér

Megjegyzés:

- A vizesblokkokban +2,13 m-ig, a rendelőkben a kézmosóknál 1,20 m szélességben +2,13 m-ig; a mosogatók
- A liftaknában 50.50.4 zártszelvény vázon csavarozott BETONYP burkolatú elválasztó fal készül.

Anyagminőségek:

- 38-as fal: PT-38 N+F falazóblokk
- 30-as fal: PT-30 N+F falazóblokk (kivéve a jelölt helyeken PT-30 hanggátló falazótégla)
- falazóhabarcs: Hf-10 cementes mészhabarcs
- 10 cm-es fal : RIGIPS CW 75/100
- 12,5 cm-es fal: RIGIPS CW 75/125

PAKS VÁROS ÚJ SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETE

KIVITELI TERV - 2001. 09.17.

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ : KLENK CSABA
okl.építészmérnök
E-1/17-0330

TÁRSTERVEZŐK :

Statika : KERN JÓZSEF
okl.építészmérnök
T-2-17-0325

Gépészet : SIMON ZOLTÁN
okl.épületgépész
G-2/17-0099

Elektromos : CZÉKUS GYÖRGY
ép.vill.vezető tervező
V-1/17-0070

II. EMELETI ALAPRAJZ 2/2 M = 1: 50

KERN ÉS KLENK ÉPÍTÉSZETI BT.
7030 Paks, Duna u. 1/a. tel - fax : 75 / 421-441

E-7

m/sz = 965.7 / 583.8 (0.56m-)

Allplan FT