

Kiselemes fedésű tető bádogos falszegélyeinek anyagszükségletei
> 25° lejtésszög esetén. (Viharléc szükséges).

Anyag	Terelőkorcos falszegélyek anyagszükséglete (Átlapolások, szabás 10 %, viharléc 21-26 %, 6,5 db férc és 18 db csavar,dübel/m)					
	ksz: 400 mm	súly/m	m ² /m	ksz: 500 mm	súly/m	m ² /m
TiZn 0,7 mm	0,40 x 5,04 x 1,31 =	2,641 kg	0,524 m²/m	0,50 x 5,04 x 1,36 =	3,427 kg	0,680 m²/m
TiZn 0,8 mm	0,40 x 5,76 x 1,31 =	3,018 kg		0,50 x 5,76 x 1,36 =	3,917 kg	
Bev. Ha. 0,6 mm	0,40 x 4,80 x 1,31 =	2,515 kg		0,50 x 4,80 x 1,36 =	3,264 kg	
Vörösréz 0,6	0,40 x 5,40 x 1,31 =	2,830 kg		0,50 x 5,40 x 1,36 =	3,672 kg	
Al 0,7 mm	0,40 x 1,89 x 1,31 =	0,990 kg		0,50 x 1,89 x 1,36 =	1,285 kg	

A gyártási hossz: ≥ 2 m.

Anyag	Betétlemezes falszegélyek anyagszükséglete (Átlapolások, szabás 183 %, viharléc 42 %, 17,5 db csavar,dübel/m)		
	ksz: 250 mm	súly/m	m ² /m
TiZn 0,7 mm	(0,25 x 0,25 x 6,6 x 1,1 + + 0,1 x 1,1) x 5,04 =	2,840 kg	0,564 m²/m
TiZn 0,8 mm	(0,25 x 0,25 x 6,6 x 1,1 + + 0,1 x 1,1) x 5,76 =	3,250 kg	
Bevonatos. Ha. 0,6 mm	(0,25 x 0,25 x 6,6 x 1,1 + + 0,1 x 1,1) x 4,80 =	2,710 kg	
Vörösréz 0,6	(0,25 x 0,25 x 6,6 x 1,1 + + 0,1 x 1,1) x 5,40 =	3,040 kg	
Al 0,7 mm	(0,25 x 0,25 x 6,6 x 1,1 + + 0,1 x 1,1) x 1,89 =	1,065 kg	

38-40 cm-es cseréphosszak esetén.